

RushMachinery

Grind better.

*Painel de
operação prático*

*Fixação
pneumática*

*Sistema de
refrigeração
líquida*



*Totalmente
protegida*

*Alimentação
hidráulica
automática
com manivela
manual*

*Medidor digital
de comprimento*

“Easy-Cut”

Máquina semiautomática de Corte

Para corte do material HSS de forma rápida e fácil, barras de metal duro e pontas de ferramentas.

A Rush Easy-Cut é uma máquina semiautomática de corte totalmente protegida. Use a Easy-Cut para um corte rápido e fácil de barras de metal duro.

Para corte rápido e fácil de material HSS (Aço rápido), barra de metal duro e pontas de ferramentas com diâmetros entre 1/8” (3,175mm) a 1-1/4” (31,75mm). É muito bom também para aço rápido! Comandado por CLP, a máquina Rush Easy-Cut tem um sistema de fixação pneumática da peça e curso de alimentação hidráulica com botão de neutro para posicionamento/ alimentação manual. Produzido nos EUA.

Precisa de uma máquina de corte produção automática? A máquina “Auto-Cut” CNC de corte, corta automaticamente barras de metal duro em comprimentos precisos. Esta máquina de produção, projetada para fabricantes de ferramentas de corte e processamento de barras de metal duro, tem um enorme armazenador de barras e um carregador automático que fornece horas de trabalho sem a necessidade da atenção de operação



A Rush Machinery fornece um produto inovador, prático de altíssima qualidade que poupa tempo e dinheiro e melhora a forma dos usuários remodelarem suas ferramentas para desbaste.

Características e Especificações:

- Corta materiais como: Barras de metal duro, HSS (Aço rápido) e pontas de ferramentas.
- Alcance dos Tamanhos: 1/8" a 1-1/4" (3 - 32mm)
- Capacidade de Comprimento: 1-3/16" (30mm) a 15-5/16" (415mm)
- Sistema de refrigeração líquida
- Ajuste hidráulico da velocidade de alimentação.
 - Retorno de ciclo e parada automáticos.
 - Manivela para alimentação manual.
- Bloco V de Peça de trabalho com inserto de metal duro na zona de corte. Fixação pneumática em um ou ambos os lados do rebolo de corte. Insertos de metal duro substituíveis com insertos de bronze opcionais.
- Totalmente protegida.
 - Botão de segurança de bloqueio para segurança do operador.
 - Travamento da porta até terminar o ciclo de corte.
 - Mantém o líquido refrigerante internamente.
- Lâmpada de iluminação LED a prova d'água.
- Motor principal de 3 HP.
- Rebolo de corte diamantado ou CBN (Nitrito de Boro Cúbico) de 8" de diâmetro
- Dimensões: 46" de Largura x 44" de Diâmetro x 57" de Altura.
- Peso (aproximado): 700 libras.; 800 libras (embalado ou bruto).

RushMachinery

4761 Route 364 • Rushville, New York • 14544 • USA

Tel: (800) 929-3070 (US & Canada) • +1 (585) 554-3070 • Fax: +1 (585) 554-4077

Email: mail@rushmachinery.com • www.rushmachinery.com