

# RushMachinery

Grind better.

Eje  
roscado

Sistema de  
enfriamiento en  
deposito

Mandril con  
6 mordazas  
auto-centrantes

Base tipo  
gabinete



## Model 380

**Afiladora de brocas y herramientas: Incorporando versatilidad, preparacion rapida y presicion en maquinas robustas y precios accesibles.**

Las afiladoras de brocas y herramientas Rush están diseñadas para reducir los costos y permiten a los usuarios afilar las herramientas de forma rápida y precisa a la geometría adecuada cuando es necesario.

Nuestro diseño único tiene la capacidad de afilar brocas tipo n y tipo w y un afilado rápido de las mayorías de las brocas HSS o de carburo.

Todos los modelos cuentan con robustas guías tipo cola de milano con pernos roscados. Con cubiertas

metálicas o tipo acordeon. Movimiento transversal con tope ajustable.

Las muelas de medición de los movimientos de alimentación y transversal están graduadas en incrementos de milésimas de pulgada o métricos. El eje tiene un extremo roscado estándar que minimiza la excentricidad, que es una ventaja particular cuando se usan muelas de diamante o CBN.

- Modelos 380 & 382S  
- 3/16" to 3-1/8" (5 to 80 mm)
- Modelos 250A & 252S:  
3/32" to 2" (2 1/2 to 51 mm)
- Modelos 132C:  
.080" to 1-1/4" (2 to 32 mm)



Rush Machinery ofrece productos inovativos, practicos y de alta calidad, que ahorran tiempo y dinero, además mejoran la forma en que la gente afila las herramientas.

### Características:

- Balero lineal sellado con guias endurecidas.
- Alimentacion con anillo fijador en incrementos de 0.001”
- Tornillo de alimentación endurecido con sello limpiador.
- Diamante de alta calidad incluido en las muelas estándar y cerámicas
- Un ano de garantía en todas las partes

### Electrico:

- La mayoría de los modelos están disponibles en motores de ½ HP, 1 fase; 1 HP 3 fases.
- Los modelos 380, 382, y auto-infeed tienen motor de 1 HP 3 fases. Otros voltages disponibles bajo solicitud.

### Version semi-automatica

- El cabezal motorizado de la versión semiautomática ofrece una rotación suave y silenciosa para el cabezal. El esfuerzo manual se reduce para las operaciones de afilado pesados y de velocidad. Las chispas aparecen usando la minima alimentación manual y con la reducción de la velocidad de rotación. La velocidad es controlada por una válvula localizada convenientemente, la válvula de cuatro vías adyacente permite el afilado en cualquier dirección. Una palanca en el cabezal es usada para la penetración y la preparación.

### Sistema automatico de alimentación.

- Las versiones semiautomáticas pueden ser equipadas con el sistema de alimentación automático para incrementar la productividad del operador. El sistema permite el afilado manual o semi-automatico de todas las herramientas, y el uso de la alimentación automática para las brocas estándar, avellanadoras y rimas. La velocidad del afilado puede ser ajustable y el contador se puede seleccionar para ciclos de 1-99. Una muela con electrocapa de CBN (estándar) es usada con la alimentación automática y no requiere rectificado. Potentes motores trifásicos son estándar y un amperímetro es suministrado para monitorear las cargas del afilado.

### Muela de rectificado adyacente

- Opcion rapida permite el centrado del d.e. de la ruda de afilado, sin cambiar los ajustes. No se use para muelas con diamante o CBN.

**RushMachinery**

4761 Route 364 • Rushville, New York • 14544 • USA

Tel: (800) 929-3070 (US & Canada) • +1 (585) 554-3070 • Fax: +1 (585) 554-4077

Email: [mail@rushmachinery.com](mailto:mail@rushmachinery.com) • [www.rushmachinery.com](http://www.rushmachinery.com)